

HIGHLIGHTS

ROBUST

- Rotax®-Hochleistungsmotor
- Leichtgängiges, haltbares und gut ansprechendes Getriebe
- Charakteristische Can-Am-Merkmale mit ausgeprägter Identität

KRAFTVOLL

- Verlässliche Sicherheit beim Fahren
- Sinnvolle Funktionen und Flexibilität
- Einfaches Handling, viele Fähigkeiten

CLEVER

- Erhöhter Komfort und intuitives Cockpit mit optimierter Sicht
- Multifunktions-Transportbox mit stabiler Heckklappe und intelligenten Aufbewahrungslösungen
- 1 Jahr wartungsfrei und einfacher Zugang zu wichtigen Wartungskomponenten

PLATTFORM-MERKMALE

- Breite 157,5 cm
- Radstand 211,5 cm
- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- ECOTM / ECOTM Aus / Arbeitsmodi
- Anhängelast 1.136 kg
- Multifunktions-Transportbox
- Seilwinde, 2.041 kg Zugkraft, mit Rollenseilführung
- LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt
- 27" (68,6 cm) Maxxis Coronado 2.0† Reifen
- Hinterraddifferenzial mit Turf-Modus
- 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige
- Bodenfreiheit 28 cm

SPEZIELL FÜR DAS XU T PAKET

- Automatisch sperrendes Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
- 14" (35,6 cm) Aluminiumgussfelgen
- VERSA-PRO Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen
- Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW
- Seilwinde mit 2.041 kg Zugkraft
- Bremshaltemechanismus
- Hupe, Blinker und Begrenzungsleuchten, Seitenspiegel, Kennzeichenträger, einhängbarer Metall-Rammschutz vorn
- Für Heizung vorgерüstet

MOTOR

Motor 52 PS, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt

Kraftstoffzufuhr Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)

Getriebe PDrive Primär-CVT mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P

Antriebsstrang Wählbarer Geländemodus / Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok† QE-Differentialsperre vorn

Fahrassistenzsystem Elektronische Bergabfahrlilfe Modi ECO™ / ECO™ Aus / Work Bremshaltemechanismus

Servolenkung Dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung Doppeldreieckslenker / 25,4 cm (10 Zoll) Federweg

Vordere Stoßdämpfer Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

Hinterradaufhängung TTA mit externem Querstabilisator und 25,4 cm (10 Zoll) Federweg

Hintere Stoßdämpfer Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

REIFEN / FELGEN

Vorderrreifen Maxxis Coronado 2.0† 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 Zoll)

Hinterreifen Maxxis Coronado 2.0† 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 Zoll)

Felgen 35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Bremsen vorn Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

Bremsen hinten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln
Bremshaltemechanismus

ABMESSUNGEN / LASTEN

Käfig Profilierter Überrollkäfig ROPS-geprüft

Geschätztes Trockengewicht 687,8 kg



Tundra Green

| | |
|--------------------------------------|--|
| L x B x H | 307,1 x 157,5 x 193 cm (121 x 62 x 76 Zoll) |
| Radstand | 211,5 cm (83 Zoll) |
| Bodenfreiheit | 28 cm (11 Zoll) |
| Abmessungen der Transportbox | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 Zoll) |
| Fassungsvermögen der Transportbox | 454 kg |
| Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb | N. v. |
| Heckklappentragfähigkeit | 113,4 kg |
| Stauraum | Insgesamt: 24,5 l Wasserdichte und herausnehmbare Box unter dem Beifahrersitz: 21 l Armstützen und Becherhalter: 3,5 l |
| Anhängelast | 1.136 kg |
| Nutzlast | 680 kg |
| Tankgröße | 40 l |
| Zulässige Personenzahl | 3 |

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige 19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi ECO / ECO Aus / Work, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur

Batterie 12 V (30 Ah)

Magnetzünder 650 W

Geräteausstattung Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)

Beleuchtung 140 W aus vier 35-W-Scheinwerfern für eine gute Sicht sowie Premium LED-Rückleuchten

Winde 2.041-kg-Winde mit Rollenseilführung

Sitz VERSA-PRO Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite, verstärktem Sitzbezug und konturierter Sitzbank für besseren Ein- und Ausstieg aus der Kabine

Lenkrad Höhenverstellbare Lenkung

Schutz Integrierter Rammerschutz vorn aus Stahl Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW

Art der Anhängerkupplung 5-cm-Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie BRP 2-Jahres-Garantie