

HIGHLIGHTS

- Rotax® Motoren
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- 66,04 cm (26 Zoll) Carlisle ACT HD-Reifen, sechslagig
- 30,5-cm-Stahlfelgen
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- Antiblockiersystem (ABS)
- 590 kg Anhängelast
- Verstärkter Rammschutz vorn
- Surrounding Spar Technology (SST G2)-Rahmen mit geometrischer Kontaktsteuerung
- RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.)
- 500-W-Magnetzündler
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Stahlgepäckträger mit LinQ-Schnellbefestigungssystem und einer Gesamtladefähigkeit von 163,3 kg
- 10,9 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach



Tundra Green

MOTOREN	450	570
Typ	28 kW (38 PS) Rotax Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 427 cm ³	Rotax V-Twin, 35 kW (48 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse	
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)	
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)	
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h	

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 22,9 cm (22,9 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruck
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 22,4 cm (8,8 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruck

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 Zoll)
Räder	30,5 cm (12-Zoll) Stahl

BREMSEN

Vorne	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht *	308 kg	319 kg
L x B x H	211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 Zoll)	
Radstand	129,5 cm (51 Zoll)	
Bodenfreiheit	29,2 cm (11,5 Zoll)	
Sitzhöhe	85,8 cm (33,8 Zoll)	
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / hinten: 109 kg	
Stauraum	Hinten: 10,9 l	
Anhängelast	750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse	
Tankgröße	20,5 l	

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	4,5-Zoll-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern / Bremslicht
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Verstärkter Sitzbezug
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------