



CFMOTO CFORCE 625

Die CFORCE 625 ist das stärkste Modell unter den Einzylindern. Durch reaktionsschnelles Einkuppeln erzeugt die CFORCE 625 eine sanfte und schnelle Beschleunigung. Das CV-Tech Getriebe, mit Untersetzungs- sowie Rückwärtsgang ermöglichen es, schnell und kontrolliert auf unterschiedlichem Terrain zu fahren.

Preis: ab 8.399 EUR**

**Alle Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro inkl. Transportkosten und Mehrwertsteuer und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Angaben ohne Gewähr Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Technik:



Der neu entwickelte, innovative und flüssigkeitsgekühlte 580cm³ Motor ist das jüngste Ergebnis aus zwei Jahrzehnten Erfahrung. Allradantrieb, Differentialsperre, das stufenlose CV-Tech-Getriebe mit Retour-, und Untersetzungs-gang sind natürlich auch beim neuesten Modell von CFMOTO serienmäßig.

[Zu den technischen Daten](#)

Ausstattung:




Zur umfangreichen Serienausstattung der CFORCE 625 zählen eine kräftige Seilwinde, Anhängerkupplung, Rückspiegel, Handprotektoren, eine Befahrer-Rückenlehne, robuste Leichtmetallfelgen und ein praktischer 12-Volt-Stecker.

[Zur Ausstattungsliste](#)

[Finden Sie jetzt Händler in Ihrer Nähe!](#)



Technische Daten

	
Modell:	CFORCE 625
Farben:	Rot, Camouflage, Titangrau
Preis:	ab 8.399 EUR**

Motor, Leistung und Bremsen

Motor:	1-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum:	580 cm³
Maximale Leistung:	33 kW @ 6.500 rpm (L7e-B1)
Maximales Drehmoment:	39 Nm @ 5.250 rpm (L7e-B1)
Höchstgeschwindigkeit:	ca. 90 km/h
Getriebe:	Variomatik mit Vorwahl, inklusive Retourgang
Antrieb:	manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre
Starter:	Elektrostarter
Bremsen:	2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremse hinten
Verbrauch*:	11 l/100 km
CO ₂ -Emission*:	225 g/km

Maße, Gewichte und Zusatzinformation

Tankinhalt:	18 l
Eigenmasse:	VKP: 490kg (mit Fahrer)
Max. Gesamtmasse:	615 kg
Sitzplätze:	2
Länge:	2.235mm
Breite:	1.180 mm
Höhe:	1.390 mm
Radstand:	1.480 mm
Bodenfreiheit:	270 mm
Bereifung vorne:	AT 25x8-12
Bereifung hinten:	AT 25x10-12
Führerschein:	Klasse B

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII



Fotos

Hinweis: Ausstattungsdetails und Farben der gezeigten Fahrzeuge können von der Serienausstattung abweichen!

Händler

[CFMOTO-Händler in Ihrer Nähe](#)